



HANTECH
DAS KLIMA

www.hantech.com.tr

evinizin **havasını** deęiřtirin.



Split Klima

KATALOĐU



A++

A+++

R32
LOW GWP KÜTLE GAZI



3 Yıl
Ürün
Garantisi

5 Yıl
Kompresör
Garantisi

DC INVERTER



HANTECH
DAS KLIMA



hantech.com.tr

U-FRESH



evinizin
havasını
değiştirin.




3D Hava Akımı

Hava akımı soldan sağa ve yukarıdan aşağıya üfleyerek geniş bir alanı kaplayabilir.




Akıllı Hava Akışı

"Soğutma modunda, duş tarzı havalandırma sağlamak için hava tavana doğru üflenir. Isıtma modunda, battaniye tarzı havalandırma sağlamak için hava zemine doğru üflenir."




Taze Hava

Odadaki hava kalitesini iyileştirmek için tüketicinin seçimine göre dışarıdan 30m³ veya 60m³ taze hava sağlar.



Narin Soğutma

Koanda etkisindeki hava akışının yeniden yönlendirilmesi yoluyla, hava doğrudan değil, mikro deliklerden geçerek hava akışının kuvvetli olmasını önler ve duş tarzı hafif yumuşak hava akımı sağlar.



Kendi Kendini Temizleme

İç ünite evaporatör yüzeyinde birikebilecek tozun ve bakterilerin bir kısmını yak edebilen 55°C yüksek sıcaklık ile sterilizasyon sağlar. Önce iç üniteyi dondurur, ardından buz çözme işlemi ile toz ve bakterileri evaporatörden uzaklaştırır ve son olarak kurutma işlemi ile sterilizasyon sağlar.



Wi-Fi Kontrol

Dışarıda olsanız bile mobil cihazlarla Wi-Fi aracılığıyla Akıllı telefon ile Klimanızı kontrol edin. Enerji sarfiyatınızı izlemenize olanak sağlar.





Teknik Özellikler			
Model Set Kodu	-	-	HNT-WC12VMCL/S
İç Ünite Model Kodu	-	-	HNT-WC12VMCL/I
Dış Ünite Model Kodu	-	-	HNT-WC12VMCL/O
Kumanda Tipi	-	-	Uzaktan Kumanda
Soğutma Kapasitesi	bTU/h	-	12.386 (3.412 ~ 13.649)
	W	-	3.630 (1.000 ~ 4.000)
Isıtma Kapasitesi	bTU/h	-	13.307 (3.412 ~ 15.355)
	W	-	3.900 (1.000 ~ 4.500)
Pdesign	Soğutma	W	3600
	Isıtma	W	2700
	Isıtma Sıcak İklim	W	3000
Enerji Verimliliği	Soğutma	SEER	8,50
	Isıtma	SCOP	4,60
	Isıtma Sıcak İklim	SCOP	5,10
Enerji Sınıfı	Soğutma	-	A+++
	Isıtma	-	A++
	Isıtma Sıcak İklim	-	A+++
Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi	Soğutma	kwh/a	148
	Ortalama	kwh/a	822
	Sıcak İklim	kwh/a	824
Nem Alma Kapasitesi	-	Litre/s	1,2
Ses Bilgileri			
İç Ünite Ses Güç Seviyesi	(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	51/48/42/35/32
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi	(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	41/38/33/27/22
Dış Ünite Ses Güç Seviyesi	-	dB(A)	61
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi	-	dB(A)	51
Fan Bilgileri			
İç Ünite Fan Tipi	-	-	Cross Flow
İç Ünite Hava Sirkülasyonu	Soğutma / Isıtma	m ³ /h	660/660
"İç Ünite Fan Deviri (Turbo/Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)"	Soğutma	rpm	1270/1200/1070/900/780/700/600
	Isıtma	rpm	1270/1200/1100/1000/920/850/800
	Nem Alma	rpm	700
	Uyku	rpm	700/850
Dış Ünite Fan Tipi	-	-	Propeller Fan
Dış Ünite Hava Sirkülasyonu	-	m ³ /h	2200
Dış Ünite Fan Hızı (Turbo/Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)	-	rpm	1000
Elektrik Bilgileri			
Güç Kaynağı / Şebeke	Volt, Hz, Ph	-	220-240V~/50Hz/1Ph
Elektrik Beslemesi	-	-	İç Üniteden
Elektrik Besleme Kablosu	Adet x Kesit	-	3x1,5mm ²
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz)	A	-	16
Çalışma Voltaj Aralığı	V	-	165~265
Çalışma Akımı	Soğutma	A	4.7(1.5~9.2)
	Isıtma	A	5.1(1.5~10.0)
Güç Tüketimi	Soğutma	W	921(290~1510)
	Isıtma	W	994(290~1950)
Ara Tesisat Bilgileri			
Ara Tesisat Kablosu	Adet x Kesit	-	4x0.75mm ²
Soğutkan Borusu	Gaz	İnç - (mm)	3/8" - (Ø9.52)
	Sıvı	İnç - (mm)	1/4" - (Ø6.35)
İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Boru Uzunluğu	m	-	25
İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	-	10
Gaz Şarjı Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	-	5
Ek Soğutkan Miktarı	Gram / Metre	-	20g/m
Soğutkan Tipi	-	-	R32
Soğutkan Miktarı	kg	-	0.805
Küresel Isınma Potansiyeli	-	-	675
CO ² Emisyon Değeri	Tonnes	-	0.544
Diğer Bilgiler			
Kullanım Alanı	Minimum ~ Maksimum	m ²	14~22
Çalıştırma Sıcaklık Aralığı	-	°C	16 ~ 31
Dış Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15 ~ 53
	Isıtma	°C	-20 ~ 30
İç Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	17 ~ 32
	Isıtma	°C	0 ~ 30
İç Ünite Net Ölçüler	G x Y x D	mm	960x316x198
İç Ünite Net Ağırlık	-	kg	13
Dış Ünite Net Ölçüler	G x Y x D	mm	795x549x305
Dış Ünite Net Ağırlık	-	kg	26,5
İç Ünite Ambalajlı Ölçüler	G x Y x D	mm	1035x390x360
İç Ünite Ambalajlı Ağırlık	-	kg	15
Dış Ünite Ambalajlı Ölçüler	G x Y x D	mm	835x585x340
Dış Ünite Brüt Ağırlık	-	kg	29,5

Ölçüm Koşulları: Soğutma iç ortam 27°C KT / 19°C YT, Soğutma dış ortam 35°C KT / 24°C YT, Isıtma iç ortam 20°C KT, Isıtma dış ortam 7°C YT.
 [KT: Kuru Termometre; YT: Yaş Termometre] [EER ve COP değerleri EN 14511, SEER ve SCOP değerleri EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır].





HANTECH

DAS KLIMA



HANTECH İKLİMLENDİRME SAN. TİC. A.Ş.

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı info@hantech.com.tr
The Office No: 7-E/138 34490 Başakşehir-İST. www.hantech.com.tr
Tel/Faks: +90 216 399 77 77



HantechTürkiye



HantechTürkiye



hantechturkiye



company/hantechturkiye



YETKİLİ SATICI